



VIRDI X-Pro

X-Pro LITE

Terminal biométrico reconocimiento facial & huella Control de accesos & presencia



Iluminancia operativa hasta 30.000 Lux

6 veces más brillante que la media en la industria

- Alta velocidad de emparejamiento:
 - Recon. facial: 1:100.000 plantillas < 1 seg.
 - Recon. huella: 200.000 plantillas < 1 seg.
- Interfaz de usuario basado en Android 6.0
- Pantalla táctil LCD de 5"



Control de accesos y presencia



Autenticación multi modal



Reconocimiento facial avanzado



Detección patentada de huellas falsas



VIRDI X-Pro

www.sticard.com



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




Funcionamiento en condiciones exigentes de luminosidad con iluminancia hasta 30.000 Lux



Cámara CMOS de 2 MP. con LED de infrarrojos que permite un filtrado reforzado en las condiciones de luz ambiental más brillante



Alta velocidad de emparejamiento en el reconocimiento facial y de huella dactilar



Potente CPU
1.0 GHz Quad Core



Tecnología patentada para la detección de huellas dactilares falsas



Intuitiva interfaz de usuario basada en Android 6.0 con pantalla táctil LCD de 5"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIST. OPERAT.	Android 6.0	
TIPO DE SENSOR DE HUELLA	Sensor óptico	
CPU	1.0 GHz Quad core (Cortex-A9)	
MEMORIA	eMMC 16 Gbytes DDR3 2 Gbytes RAM (512 MB x 4)	
DISPLAY	TFT LCD a color de 5" táctil	
LECTOR TARJETAS	13.56 MHz, ISO 1443A/B, Felica, 125 Khz, EM, 125 Khz. HID Prox (opc)	
CERTIFICACIONES	KC, CE, FCC	
INTERFAZ DE COMUNICACIONES	RS-232 1EA / RS-485 1EA Wiegand IN / OUT cada 1EA Ethernet 1EA / Wifi (opcional) Ranura para tarjeta SD	
DIMENSIONES	149,7 (fondo) x 89,7 (ancho) x 208 (alto) en milímetros	
MEMORIA	X-PRO	X-PRO LITE
Nº máx. de huellas		500.000
Nº max. de caras		200.000
(plantillas) huellas 1:1		1.000.000
(plantillas) huellas 1:N		200.000
(plantillas) cara 1:1	1.000.000	500.000
(plantillas) cara 1:N	150.000	50.000
Movimientos		10.000.000
Imágenes		20.000
VELOCIDAD DE AUTENTIFICACIÓN	Huellas - 1:100.000 = < 1 seg. Caras - 1:1 = < 0,2 seg. Caras - 1:30.000 = < 1 seg.	Huellas - 1:100.000 = < 1 seg. Caras - 1:1 = < 0,2 seg. Caras - 1:10.000 = < 1 seg.



SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL DE TARJETAS SL (STI CARD)

c/ Medea 4, 2°C - EDIFICIO ECU. 28037 MADRID (ESPAÑA)

sticard@sticard.com

Tel: 91 327 44 74

www.sticard.com / www.virdi.es